



MORTERO FRESCO DE CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



Sección 1

Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Forma del producto:

- Mezcla

Nombre comercial:

- Mortero fresco de cemento fabricado en central

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1 Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal:

- Uso profesional

Uso de la sustancia/mezcla:

- Mortero de albañilería.
- Fabricación de elementos de construcción.
- Tratamientos superficiales en obras y construcciones.

1.2.2 Usos desaconsejados

No hay ningún uso desaconsejado

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

CEMENTOS SECIL, S.L.U

Lugar de Sequeiros, n.º 73 C, Portela

36692 – Barro, Pontevedra

Teléfono: 986 71 32 84

secil@secil.es

www.secil.es

1.4 Teléfono de emergencia

Número de emergencia

País	Organismo/ Empresa	Dirección	Número de emergencia
España	Servicio de Información Toxicológica Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses	C. José Echegaray n.º. 4 28232 Las Rozas de Madrid	+34 91 562 04 20

Comentario

(Solo emergencias toxicológicas).
Información en español (24h/365 días)

Sección 2

Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Skin Sens. 1 H317

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP):



Palabra de advertencia (CLP):

- Peligro

Componentes peligrosos:

- Cemento portland, productos químicos; mezcla minoritaria de: 2-octil-2H-isotiazol-3-ona [CE n.º. 247-761-7], ácido sulfúrico, mono-C10-16-alkil ésteres, sales de sodio [CE n.º 271-557-7], tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-diona [CE n.º. 241-480-3],

Indicaciones de peligro (CLP):

- H315 - Provoca irritación cutánea
- H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
- H318 - Provoca lesiones oculares graves

Consejos de prudencia (CLP):

- P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación
- P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección, prendas de protección P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón
- P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

2.3 Otros peligros

Otros peligros que no conllevan clasificación:

- El mortero en estado fresco presenta un pH elevado. Por ello, puede irritar la piel en caso de contacto prolongado, y lesiones en los ojos en caso de proyección. En caso de contacto excesivamente prolongado y repetitivo de la pasta húmeda con la piel, podría crear cierta sensibilización al cromo hexavalente (Cr(VI)). La ingestión accidental de pequeñas cantidades rara vez puede provocar problemas.

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

Sección 3 Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancia

No aplicable

3.2 Mezcla

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación según reglamento (UE)
Cemento, portland, productos químicos	(N° CAS) 65997-15-1 (N° CE) 266-043-4	10 - 15	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335
2-octil-2H-isotiazol-3-ona	(N° CAS) 26530-20-1 (N° CE) 247-761-7 (N° Índice) 613-112-00-5	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400
Sodium Polyoxiethylene Lauryl Ether	(N° CAS) 68891-38-3 (N° CE) 500-234-8	< 0,1	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Chronic 3 H412
Mezcla de: ácido sulfúrico, mono-C10-16-alkil ésteres, sales de sodio	(N° CAS) 68585-47-7 (N° Índice) 271-557-7	< 0,1	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5 (1H,3H)-diona.	(N° CAS) 17464-88-9 (N° CE) 241-480-3	< 0,1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H312 Acute Tox. 3 (Inhalation), H332 Eye Irrit.2, H319

Límites de concentración específicos:

Nombre	Identificador del producto	Límites de concentración específicos
2-octil-2H-isotiazol-3-ona	(N° CAS) 26530-20-1 (N° CE) 247-761-7 (N° Índice) 613-112-00-5	(C >= 0,05) Skin Sens. 1, H317

Observaciones:

- Contenido en cromo hexavalente (Cr(VI)) < 0,0002% Texto completo de las frases H: ver sección 16

Sección 4 Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Observaciones:

- La manipulación del producto no requiere medidas de precaución especiales.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel:

- Mortero fresco: Enjuague inmediatamente con abundante agua. Despójese de la ropa y del calzado contaminados. Lávese la ropa antes de su reutilización. Solicite atención médica siempre que se produzca quemadura o irritación.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos:

- Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No frotarse los ojos, el contacto directo con el producto puede provocar daños en la

córnea. En caso de irritación ocular: consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión:

- No provocar el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel:

- Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. El contacto prolongado, sin la protección adecuada, con mortero fresco puede provocar graves quemaduras ya que se desarrollan sin sentir dolor (por ejemplo, al arrojarse en mortero fresco, incluso llevando pantalón).

Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos:

- Provoca lesiones oculares graves. El contacto directo con el mortero fresco puede provocar lesiones graves, potencialmente irreversibles.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Cuando se ponga en contacto con un médico lleve consigo esta ficha de seguridad.

Sección 5 Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

- Cualquier medio de extinción puede ser usado.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio:

- No inflamable.

Peligro de explosión:

- No explosivo. No facilita la combustión de otros materiales.

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

- A día de hoy no se han encontrado productos peligrosos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio:

- En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente.

Protección durante la extinción de incendios:

- No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

Sección 6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales:

- Se ha de tener en cuenta que el mortero tarda en fraguar entre 30 y 90 minutos.

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia:

- Evitar el contacto con los ojos y la piel.

6.1.2 Para el personal de emergencia

Equipo de protección:

- No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8: "Control de la exposición-protección individual".

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar todo contacto del producto con el agua (o el aire húmedo). Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza:

- Se ha de tener en cuenta que el mortero tarda en fraguar entre 30 y 90 minutos. Limpiar el derrame de mortero utilizando métodos de succión o eliminación mecánica.

Información adicional:

- Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

6.4 Referencia a otras secciones

Para más información, ver secciones 8 y 13.

Sección 7

Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento:

- Se ha de tener en cuenta que el mortero tarda en fraguar entre 30 y 90 minutos.

Precauciones para una manipulación segura:

- Llevar un equipo de protección individual. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene:

- Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

- Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.

Materiales incompatibles

- Ácidos, sales de amonio, aluminio u otros metales no nobles. Se debe evitar el uso incontrolado de polvo de aluminio con el mortero húmedo, ya que al reaccionar libera hidrógeno.

7.3 Usos específicos finales

Véase la Sección 1.

Sección 8

Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Cemento, portland, productos químicos (65997-15-1)

España	Nombre local	Cemento Portland
España	VLA-ED (mg/m ³)	4 mg/m ³ Fracción respirable (2013)
España	Notas	e (Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de sílice cristalina.) d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles.)

Hidróxido de calcio (1305-62-0)

España	Nombre local	Hidróxido de calcio
España	VLA-ED (mg/m ³)	5 mg/m ³
España	Notas	VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.)

Cuarzo (SiO₂) (14808-60-7)

España	Nombre local	Sílice Cristalina (Cuarzo)
España	VLA-ED (mg/m ³)	0,05 mg/m ³ Fracción respirable
España	Notas	(2015), n (En las industrias extractivas véase la Orden ITC 2585/2007, de 30 de agosto (BOE nº 315 de 7 de septiembre de 2007), por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.), d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles.), y (Reclasificado, por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A (probablemente carcinogénico en humanos) a grupo 1 (carcinogénico en humanos).), véase ITC/2582/2007

Hidróxido de sodio (1310-73-2)

España	Nombre local	Hidróxido de sodio
España	VLA-ED (mg/m ³)	2 mg/m ³

Ácidos sulfónicos, C14-16-hidroálcanos y C14-16-alquenos, sales de sodio (68439-57-6)

DNEL/DMEL (Trabajadores)	
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	2158,33 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	152,22 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
A largo plazo - efectos sistémicos, oral	12,95 mg/kg de peso corporal/día
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación	45,04 mg/m ³
A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos	1295 mg/kg de peso corporal/día
PNEC (Agua)	
PNEC agua (agua dulce)	0,042
PNEC agua (agua de mar)	0,0042
PNEC agua (intermitente, agua dulce)	2,025
PNEC agua (intermitente, agua de mar)	0,2025 mg/l

Hidróxido de sodio (1310-73-2)

DNEL/DMEL (Trabajadores)	
A largo plazo - efectos locales, inhalación	1 mg/m ³
DNEL/DMEL (Población en general)	
A largo plazo - efectos locales, inhalación	1 mg/m ³

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

- No manipular con las manos desnudas. Durante el trabajo, siempre que sea posible, evitar arrodillarse en mortero fresco. Si para realizar el trabajo es absolutamente necesario ponerse de rodillas, entonces es obligatorio el uso de equipos de protección individual impermeables (rodilleras impermeables).

Equipo de protección individual:

- Evitese la exposición innecesaria.

Protección de las manos:

- Utilizar guantes impermeables, resistentes a la abrasión y a los álcalis, con forro interior de algodón, para su uso en el manejo de la pasta. Estándar EN 374 - Guantes de protección de productos químicos. Estándar EN 388 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Protección ocular:

- Llevar gafas de protección para eliminar el riesgo de proyección de la pasta sobre los ojos. Estándar EN 166 - Protección personal de los ojos.

Protección de la piel y del cuerpo:

- llevar ropa de protección adecuada. En caso de prever contacto directo con la pasta, será necesario ir equipado con ropa y calzado de seguridad e impermeable.

Protección de las vías respiratorias:

- En el caso de mortero fraguado, si se genera polvo usar una mascarilla tipo P.

Control de la exposición ambiental:

- Evitar su liberación al medio ambiente.



Sección 9

Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado:

- Líquido.

Apariencia:

- Pastoso en estado fresco. Sólido después del fraguado.

Color:

- Gris.

Olor:

- Indeterminado. Sólo perceptible en estado fresco.

Olor:

- No hay datos disponibles

pH:

- > 10

Tasa de evaporación (acetato de butilo=1):

- No hay datos disponibles

Punto de fusión:

- No hay datos disponibles

Punto de solidificación:

- No hay datos disponibles

Punto de ebullición:

- No aplicable

Punto de inflamación:

- No hay datos disponibles

Temperatura de autoignición:

- No hay datos disponibles

Temperatura de descomposición:

- No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas):

- No aplicable

Presión de vapor a 20°C:

- No hay datos disponibles

Densidad de vapor:

- No hay datos disponibles

Densidad relativa:

- No hay datos disponibles

Densidad:

- 1900 - 2300 kg/m³ (Para morteros convencionales)

Solubilidad:

- 1900 - 2300 kg/m³ (Para morteros convencionales)

Log Pow:

- No hay datos disponibles

Viscosidad, cinemática:

- No hay datos disponibles

Viscosidad, dinámica:

- No hay datos disponibles

Propiedades explosivas:

- No aplicable.

Propiedades comburentes:

- No aplicable.

Límites de explosión:

- No hay datos disponibles

9.2 Información adicional

No se dispone de más información.

Sección 10

Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Durante el fraguado se produce un aumento de temperatura. El producto, una vez fraguado, es un material estable que no presenta ningún riesgo.

10.2 Estabilidad química

Mientras el mortero se mantiene en estado fresco se debe evitar que entre en contacto con materiales incompatibles.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

El mortero no provoca reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7).

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos, sales de amonio, aluminio u otros metales no nobles. Se debe evitar el uso incontrolado de polvo de aluminio con el mortero húmedo, ya que al reaccionar libera hidrógeno.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

El mortero no se descompone en productos peligrosos.

Sección 11 Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:

- No clasificado

2-octil-2H-isotiazol-3-ona (26530-20-1)

DL50 oral rata	500 mg/kg de peso corporal
DL50 cutánea rata	300 mg/kg
CL50 inhalación rata (niebla/polvo - mg/l/4h)	1,25 mg/l/4 h

Corrosión o irritación cutáneas:

- Provoca irritación cutánea. pH: > 10

Lesiones o irritación ocular graves:

- Provoca lesiones oculares graves. pH: > 10

Sensibilización respiratoria o cutánea:

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales:

- No clasificado

Carcinogenicidad:

- No clasificado

Toxicidad para la reproducción:

- No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:

- No clasificado. (Mortero fresco: no es peligro para las vías respiratorias. Una vez fraguado la manipulación del mortero puede generar polvo. El polvo de mortero puede provocar irritación de la garganta y el tracto respiratorio)

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:

- No clasificado

Sección 12 Información ecológica

12.1 Toxicidad

Ecología - general:

- En caso de derrame accidental de grandes cantidades de producto en el agua se puede producir una débil subida de su pH, que bajo ciertas circunstancias podría representar cierta toxicidad para la vida acuática.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Mortero fresco de cemento fabricado en central

DNEL/DMEL (Trabajadores)

Persistencia y degradabilidad	No relevante. El producto, una vez fraguado, es un material estable que no presenta ningún riesgo de toxicidad.
-------------------------------	---

12.3 Potencial de bioacumulación:

Mortero fresco de cemento fabricado en central

Potencial de bioacumulación	No relevante. El producto, una vez fraguado, es un material estable que no presenta ningún riesgo de toxicidad.
-----------------------------	---

2-octil-2H-isotiazol-3-ona (26530-20-1)

Log Pow	2,45
---------	------

12.4 Movilidad en el suelo:

Mortero fresco de cemento fabricado en central

Ecología - suelo	El producto, una vez fraguado, es un material estable que no presenta ningún riesgo de toxicidad.
------------------	---

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

Mortero fresco de cemento fabricado en central

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

12.6 Otros efectos adversos

Otros efectos adversos:

- En condiciones normales ninguno.

Sección 13 Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos:

- En estado fresco: Succión o eliminación mecánica. Alternativamente, dejar fraguar, evitar su vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje o aguas superficiales y eliminar como mortero endurecido. Endurecido: Tratar como residuo inerte. Eliminar de acuerdo a la legislación local. Evitar su vertido en redes de alcantarillado. Eliminar el producto fraguado como residuo de mortero. El mortero no es peligroso.

Recomendaciones para la eliminación de los residuos:

- Eliminación o vertido de acuerdo a la legislación local/nacional.

Ecología - residuos:

- Evitar su liberación al medio ambiente.

Sección 14 Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 Número ONU

ADR	AIMDG	IATA	ADN	RID
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR	AIMDG	IATA	ADN	RID
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR	AIMDG	IATA	ADN	RID
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

14.4 Grupo de embalaje

ADR	AIMDG	IATA	ADN	RID
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR	AIMDG	IATA	ADN	RID
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
No se dispone de información adicional				

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
No aplicable
- Transporte marítimo
No aplicable
- Transporte aéreo
No aplicable
- Transporte por vía fluvial
No aplicable
- Transporte por ferrocarril
No aplicable

14.7 Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

Sección 15 Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibición restricción:

- Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos (Anexo XVII). REACH	No aplicable
- Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). REACH	No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
- Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV). REACH	No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
- Información REACH	Todas las sustancias que forman parte del mortero están: - Prerregistradas o registradas por nuestros proveedores de materias primas, y / o - Excluidas de regulación, y / o - Exentas de la inscripción.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química

Sección 16 Información adicional

Indicación de modificaciones:

Ficha de datos de seguridad revisada de acuerdo al Reglamento (UE) No 2015/830.

Abreviaturas y acrónimos:

ADR	Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
ADN	Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG	International Maritime Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)
mPmB	Muy persistente y muy bioacumulable
PBT	Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica
RID	Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril

Fuentes de los datos:

- REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006.

Consejos de formación:

- Como complemento a los programas de formación para los trabajadores en materia de medio ambiente y seguridad y salud, las empresas se deben asegurar de que los trabajadores leen, entienden y aplican los requisitos de esta ficha de datos de seguridad (FDS).

Texto completo de las frases H y EUH:

Acute Tox. 3 (Dermal)	Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Inhalation)	Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicidad aguda (oral), Categoría 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicidad aguda (oral), Categoría 4
Aquatic Acute 1	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1
Aquatic Chronic 1	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1
Ox. Sol. 3	Sólidos comburentes, Categoría 3
Skin Corr. 1B	Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1B
Skin Irrit. 2	Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, Categoría 1
Skin Sens. 1B	Sensibilización cutánea, Categoría 1B
STOT RE 2	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, irritación de las vías respiratorias
H272	Puede agravar un incendio; comburente
H301	Tóxico en caso de ingestión
H302	Nocivo en caso de ingestión

H311	Tóxico en contacto con la piel
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H315	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 2
H317	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, irritación de las vías respiratorias
H318	Puede agravar un incendio; comburente
H331	Tóxico en caso de ingestión
H335	Nocivo en caso de ingestión
H373	Tóxico en contacto con la piel
H400	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

La clasificación y el procedimiento utilizado para deducir la clasificación de las mezclas de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2	H315	Método de cálculo
Eye Dam. 1	H318	Método de cálculo
Skin Sens. 1	H317	Método de cálculo

FDS EU (Anexo II REACH)

La información suministrada en esta ficha de datos de seguridad refleja los conocimientos disponibles en la actualidad y confiando que el producto se usa bajo las condiciones establecidas y de acuerdo a las indicaciones que aparecen en las guías técnicas. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el mortero dentro del plazo indicado en la hoja de entrega y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad

Este Documento tiene 7 páginas.